



















制御弁名称	形式	油圧シンボル	外観	仕様
方向流量制御弁 NG-4-ミニ	BVW S4D41			最高使用圧力：32MPa 最大流量：20L/min 公称流量：4、8L/min 周囲温度：-20~65°C 使用電圧：DC12V、DC24V
	Data sheet no. 1. 10-72E	BVW V4D42		
方向流量制御弁 NG6 ISO4401-3	WD VFA06 ACB S			最高使用圧力：35MPa 最大流量：40L/min 公称流量：5、10、16、32L/min 周囲温度：-20~65°C 使用電圧：DC12V、DC24V
	Data sheet no. 1. 10-80E	WD VFA06 ACB V		
直動リリーフ弁 M22×1.5 ISO 7789	BDV PM22			最高使用圧力：40.5MPa 最大流量：25L/min 設定圧力範囲：2、10、20、32MPa 周囲温度：-20~65°C 使用電圧：DC12V、DC24V
インバースリリーフ弁 M22×1.5 ISO 7789	BDW PM22			最高使用圧力：40.5MPa 最大流量：20L/min 設定圧力範囲：2、4、6.3、10、16、20、32MPa 周囲温度：-20~65°C 使用電圧：DC12V、DC24V
減圧弁 M22×1.5 ISO 7789	MQV PM22			最高使用圧力：40.5MPa 最大流量：40L/min 設定圧力範囲：3、5.5、10、15、24、34MPa 周囲温度：-20~65°C 使用電圧：DC12V、DC24V
Data sheet no. 2. 3-642E	MVV PM22			
スロットル弁 M22×1.5 ISO 7789	DNV PM22			最高使用圧力：35MPa 最大流量：32L/min 設定調整流量：6.3、10、25L/min 周囲温度：-20~65°C 使用電圧：DC24V
フローコントロール弁 M22×1.5 ISO 7789	QNV PM22			最高使用圧力：35MPa 最大流量：25L/min 設定調整流量：3.2、8、18、25L/min 周囲温度：-20~65°C 使用電圧：DC24V
Data sheet no. 2. 6-632E	QNV PM33-63			
省エネルギー形 フローコントロール弁 (パワーセーブ弁)	QDV PM22			最高使用圧力：35MPa 最大流量：40L/min 設定調整流量：8、15、25L/min 周囲温度：-20~65°C 使用電圧：DC12V、DC24V
M22×1.5 ISO 7789	Data sheet no. 2. 6-646E			