

仕様および標準納期一覧表

2023年3月1日改訂版

仕様																	
品名	油圧シリンダ																油圧クランプ
形式	SM	SW	SB	KM	KW	KB	KS	HK	PM	HP	HB	FM	FW	PH	CM	JC	
内径 (mm)	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
	15	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	●	●	-
	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
圧力 (Mpa)	40	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.5	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
	14	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	
取付 形式	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	
	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
	ST	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	LB	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	
	FA/FB	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	
	CA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	
	TA/TB	-	●	TA	●	●	TA	●	●	●	●	●	-	-	●	-	
	防塵カバー	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	●	-	
	Eポート	●	●	-	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	●	-	
両口	-	-	-	●	-	-	●	-	●	-	-	●	-	●	-		
Y/T	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-		
クッション付	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
スイッチ付	-	●	●	-	●	●	-	●	-	●	●	-	●	-	-	-	
標準最大 ストローク (mm)	*1 200 300	200	300	200	200	200	300	200	100	300	300	*1 10 30	*1 10 30	100	*1 10 15	20	

*1 標準最大ストロークは内径によって異なります。 詳細はカタログをご参照下さい。

標準納期(実働日数)																	
品名	油圧シリンダ																油圧クランプ
形式	SM	SW	SB	KM	KW	KB	KS	HK	PM	HP	HB	FM	FW	PH	CM	JC	
標準 *1 *2	6	10	12	6	6	12	18	12	6	12	12	6	15	6	6	20	
長ストローク*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	18	-	
中間ストローク*4	6	12	12	6	6	12	18	15	6	12	12	6	15	6	-	-	
防塵カバー付	-	20	20	20	20	20	20	-	20	-	-	-	-	20	-	-	
両口	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	
クッション付	-	-	12	-	-	12	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	
特徴	小型・軽量・コンパクト							薄角形	多用途	軽量			薄丸形 短ストローク		高圧	細丸形	スイング タイプ

詳細はカタログをご参照下さい。

*1 油圧クランプについてはお問い合わせ願います。

*2 各油圧シリンダ形式の標準ストローク品で9本以内が標準品扱いとなります。標準品以外の納期はお問い合わせ下さい。

*3 FM形およびCM形に長ストローク品があります。

*4 標準ストローク間の任意のストローク長をいいます。